

HONDA BF 30



ATRASKITE NAUJAS MALONUMŲ GELMES

Jei norite pažinti vietinius vandens telkinius ar pasinerti į malonumų gelmes, tai BF30 ir BF25 modeliai siūlo Jums lengvą ir saugią kelionę.

PATOBULINTOS FUNKCIJOS IR LANKSTUMAS. BF30 turi daug svarbių funkcijų. 10 proc. didesnis cilindrų darbinis tūris užtikrina didesnę galią ir tolygų sukimo momentą esant bet kokioms variklio apsukoms. PGM-IG elektroninė uždegimo sistema optimizuoja uždegimo paskubos laiką plaukiant bet koku greičiu, padidindama bendrą efektyvumą, o automatinis degiojo mišinio prisodrinimas užvedant reguliuoja oro-degalų mišinio santykį, siekiant užtikrinti greitą ir lengvą variklio užvedimą be oro vožtuvo bet kokiomis oro sąlygomis.

BEVEIK BE JOKIOS VIBRACIJOS. Kad vibracija būtų silpnesnė, varikliuose yra įrengti dvigubi amortizatoriai, labai patvarus korpusas, taip pat ypač ilga valdymo rankena, užtikrinanti idealų valdymą.

GAIVAUS ORO DVELKSMAS. „Honda“ varikliuose nenaudojamas alyvos ir kuro mišinys. Todėl net tada, kai variklis veikia tuščia eiga, Jums nereikėtų nerimauti dėl kenksmingų išmetamųjų dujų ir nemalonaus kvapo, kuris yra būdingas dvitakčiams varikliams.

Be to, abu varikliai atitinka griežtus triukšmo lygmenis ir taršos emisijos reikalavimus.

0 Didelis cilindrų tūris užtikrina didesnę galią ir padidina sukimo momentą

0 Trijų cilindrų konfigūracija lemia nedidelį variklio svorį ir nepriekaištingą veikimą

0 Užprogramuota elektroninė uždegimo sistema užtikrina tikslų, efektyvų ir ekonomišką variklio veikimą (PGM-IG)

0 Prikabinami valčių varikliai iš vandens iškeliami elektroniškai arba naudojant pneumatinę spyruoklę

0 Švaraus vandens prijungimo vieta plovimui, kuris prailgina variklio eksploatavimo laiką

0 Lengviausias variklis savo klasėje

0 Patogų valdymą ir ergonomiškumą užtikrina nuotolinio valdymo pultas arba ilga valdymo rankena

0 Automatinis degiojo mišinio prisodrinimas užvedant

0 Elektroninė alyvos lygio, aušinimo ir per didelių apsukų kontrolės sistema, užtikrinanti saugią eksploataciją.

Kainos



Užvedimo tipas

Valdymo

Kaina

EUR su PVM 21%

BF 30 SHGU	5 546
BF 30 LHGU	5 647
BF 30 SRTU	5 435
BF 30 LRTU	5 536

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

	BF 30 SHGU	BF 30 LHGU	BF 30 SRTU	BF 30 LRTU
Variklis				
Tipas				
Darbinis tūris (cm ³)		552		
Cilindro skersmuo ir eiga (mm)		61 x 63		
Maksimalūs darbiniai sūčiai		5000 - 6000		
Nominali galia [ag / kW]		30 / 22,1		
Aušinimo tipas				
Degalų tiekimas				
Degimo sistema				
Išmetimo sistema				
Perkėlimas				
Pavaros perdavimo skaičius		2,08		
Įranga				
Generatoriaus galia		10A		

3

+

+

+

+

Valdymo sistema

Užvedimo tipas

Variklio pasvirimas ir pakėlimas

Matmenys

Ilgis,mm	640 - 720			
Plotis, mm	380			
Aukštis, mm	1195	1320	1195	1320
Tranco aukštis, mm	431	552	431	552
Tuščio svoris (kg)	70,5	72,5	70,5	72,5

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030

