

HONDA BF 6



Naujos serijos kompaktiški varikliai

Kad užtikrintume aukščiausią galimą patikimumo, veikimo ir efektyvumo lygį bei mėgavimąsi plaukimu, naujos serijos nešiojamus variklius išstobulinome, pertvarkėme ir atidžiai ištestavome.

Nešiojamų variklių serija

BF varikliai ne tik vieni lengviausių savo klasėje, dar jie turi ir ergonomišką rankeną, kad galėtumėte patogiai nešti. Vairalazdės rankeną galima sulenkti, taigi ji bus kompaktiško dydžio sandėliuoti.


Našumas

Naujoji serija gali didžiuotis 127 cm³ varikliais, kurie ne tik suteikia pakankamai akceleracijos, bet tiekia ir aukštas apsukas. Galima pasirinkti iš kelių sraigtų, kad jūsų poreikiai būtų visiškai patenkinti. Jei ieškote variklio, kurį būtų lengva užvesti, jums tikrai patiks naujasis „Honda“ dekompresijos mechanizmas. Užvesti šį pakabinamą variklį nereikės daug pastangų.

Komfortas

Naujuosiuose varikliuose sudėta visa mūsų patirtis. Norime būti tikri, kad naudotis jais jums bus patogiu. Taip pat jie mažai vibruoja, neskleidžia daug triukšmo ir yra itin patikimi. Galingas generatorius (iki 6 A), suteiks pakankamai galios įkrauti elektroninius prietaisus.

Kainos

	Užvedimo tipas	Valdymo	Kaina EUR su PVM 21%	Lizingas per mėnesį 60 mėnesių/20% pradininė įmoka
BF 6 AH SHNU	Rankinis starteris		1492	—
BF 6 AH SHU	Rankinis starteris		1562	—
BF 6 AH LHNU	Rankinis starteris		1562	—
BF 6 AH LHU	Rankinis starteris		1603	—

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė NCG Import Baltics OÜ pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą. Kainos nurodytos su PVM.

Techniniai duomenys

BF 6 AH SHNU

BF 6 AH SHU

BF 6 AH LHNU

BF 6 AH LHU

Variklis

Tipas	OHV - 1 cilindras
Darbinis tūris (cm ³)	127
Maksimalūs darbiniai sūkliai	5000 - 6000
Nominali galia [ag / kW]	4,4 / 6
Aušinimo tipas	Aušinama vandeniu (su termostatu)
Degalų tiekimas	1 karbiuratorius
Degimo sistema	Digital CDI
Išmetimo sistema	Esant vandenyje

Perkėlimas

Pavaros perdavimo skaičius	2,08
----------------------------	------

Įranga

Generatoriaus galia	-	6A	-	6A
			3	
			+	
			+	

Valdymo sistema

Užvedimo tipas	Rankinis starteris
Variklio pasvirimas ir pakėlimas	Rankinis pakreipimas - 5 pakopų elektravaldoma funkcija

Matmenys

Ilgis, mm	524	
Plotis, mm	347	
Aukštis, mm	1020	1147

Tranco aukštis, mm	434	561
Tuščio svoris (kg)	27	27,5

Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Kontaktai

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

tel.: +370 674 54030