

HONDA BF 115



ПЛАВАНИЕ, СПОСОБНОЕ ПОДНИМАТЬ НАСТРОЕНИЕ

Готовы к приключениям в открытом море? Лодочный мотор Honda BF 115 готов доставить вас туда!

МОЩНЫЙ И ПЛАВНЫЙ. Скорость и ускорение модели BF 115 схоже с двухтактными двигателями. Этот мотор обеспечивает плавное управление благодаря электронной системе впрыска топлива (PGM-FI), системе двух стабилизаторов и перенесенному в нижнюю часть мотора маховику, который сводит вибрации к самому минимуму.

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ВАЖНА. Система Honda PGM-FI оптимизирует воздушно-топливную смесь и момент зажигания, в результате чего двигатель использует примерно на 30% меньше топлива, чем обычные двухтактные моторы. А когда вы едете на низких оборотах, экономия составляет почти 90%!

ПРОВЕРЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ. Конструкция этого лодочного мотора основывается на двигателе автомобиля Honda Accord объемом 2,3 литра и включает в себя многие проверенные временем компоненты. Электронный блок управления следит за всеми параметрами мотора, в том числе и за перегревом, состоянием масла и оборотами, увеличивая тем самым срок службы и делая любую поездку плавной.

- 0 Электронное зажигание обеспечивает оптимальное питание
- 0 Многоточечный программированный впрыск топлива (PGM-FI)
- 0 Прямоточная камера сгорания сферической формы
- 0 Шумоизоляция впуска
- 0 40-амперной зарядки достаточно для питания бортовых приборов
- 0 Электронная система контроля состояния мотора
- 0 Электронная регулировка положения мотора
- 0 Контрольная лампа давления масла
- 0 Электронная система контроля за маслом/топливом/оборотами увеличивает срок службы и повышает надежность
- 0 Внешний слив для соленой воды для борьбы с коррозией
- 0 Герметичный стартер
- 0 Блок с 4 клапанами SOHC

Прейскурант



Стартер

Стоимость
EUR вкл. НДС 21%

BF 115 J LRU	электрический	дистанционное	12 604
BF 115 J XRU	электрический	дистанционное	13 007
BF 115 J LDU			14 015
BF 115 J XDU			14 620

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

Технические данные

	BF 115 J LRU	BF 115 J XRU	BF 115 J LDU	BF 115 J XDU
Двигатель				
Тип двигателя	4-цилиндровый DOHC	4-цилиндровый OHC		
Объем двигателя (см ³)	2354	2254		
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	87 x 99	86 x 97		
Макс. обороты, об/мин	5000 - 6000			
Мощность, л.с/кВт	115 / 84,6	115 / 85,8		
Система охлаждения	Водное охлаждение			
Система питания	электронный впрыск топлива PGM-FI			
Зажигание	электронное PGM-iG			
Выпускная система	винт			

Передача

Передаточное число	2,00	
Оборудование		
Генератор	40А	
Размеры винта в дюймах		
Количество лопастей винта	3 или 4 (опционально)	
Контроль за давлением масла	+	
Контроль за температурой	+	
Ограничитель оборотов	+	
Аварийный тормоз	+	
Разделитель топлива/воды		
Система управления		
Стартер	электрический	
Управление	дистанционное	
Регулировка ноги мотора	электрическая	
Размеры		
Длина, мм	824	
Ширина, мм	552	
Высота, мм	1648	1774
Высота транца, мм	537	664
Масса, кг	222	227

Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!

Контакты

UAB JP Motors

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

info@jpmotors.lt

тел. +370 674 54030