

# HONDA BF 115



# ПЛАВАНИЕ, СПОСОБНОЕ ПОДНИМАТЬ НАСТРОЕНИЕ

Готовы к приключениям в открытом море? Лодочный мотор Honda BF 115 готов доставить вас туда!

**МОЩНЫЙ И ПЛАВНЫЙ.** Скорость и ускорение модели BF 115 схоже с двухтактными двигателями. Этот мотор обеспечивает плавное управление благодаря электронной системе впрыска топлива (PGM-FI), системе двух стабилизаторов и перенесенному в нижнюю часть мотора маховику, который сводит вибрации к самому минимуму.

**КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ВАЖНА.** Система Honda PGM-FI оптимизирует воздушно-топливную смесь и момент зажигания, в результате чего двигатель использует примерно на 30% меньше топлива, чем обычные двухтактные моторы. А когда вы едете на низких оборотах, экономия составляет почти 90%!

**ПРОВЕРЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ.** Конструкция этого лодочного мотора основывается на двигателе автомобиля Honda Accord объемом 2,3 литра и включает в себя многие проверенные временем компоненты. Электронный блок управления следит за всеми параметрами мотора, в том числе и за перегревом, состоянием масла и оборотами, увеличивая тем самым срок службы и делая любую поездку плавной.

- 0 Электронное зажигание обеспечивает оптимальное питание
- 0 Многоточечный программированный впрыск топлива (PGM-FI)
- 0 Прямоточная камера сгорания сферической формы
- 0 Шумоизоляция впуска
- 0 40-амперной зарядки достаточно для питания бортовых приборов
- 0 Электронная система контроля состояния мотора
- 0 Электронная регулировка положения мотора
- 0 Контрольная лампа давления масла
- 0 Электронная система контроля за маслом/топливом/оборотами увеличивает срок службы и повышает надежность
- 0 Внешний слив для соленой воды для борьбы с коррозией
- 0 Герметичный стартер
- 0 Блок с 4 клапанами SOHC

Прейскурант



## Стартер

**Стоимость**  
EUR вкл. НДС 21%

BF 115 J LRU	электрический	дистанционное	12 604
BF 115 J XRU	электрический	дистанционное	13 007
BF 115 J LDU			14 015
BF 115 J XDU			14 620

Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. NCG Import Baltics OÜ оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.

Цены содержат налог с оборота.

## Технические данные

	BF 115 J LRU	BF 115 J XRU	BF 115 J LDU	BF 115 J XDU
<b>Двигатель</b>				
Тип двигателя	4-цилиндровый DOHC	4-цилиндровый OHC		
Объем двигателя (см <sup>3</sup> )	2354	2254		
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	87 x 99	86 x 97		
Макс. обороты, об/мин	5000 - 6000			
Мощность, л.с/кВт	115 / 84,6	115 / 85,8		
Система охлаждения	Водное охлаждение			
Система питания	электронный впрыск топлива PGM-FI			
Зажигание	электронное PGM-iG			
Выпускная система	винт			

## Передача

Передаточное число	2,00	
<b>Оборудование</b>		
Генератор	40А	
Размеры винта в дюймах		
Количество лопастей винта	3 или 4 (опционально)	
Контроль за давлением масла	+	
Контроль за температурой	+	
Ограничитель оборотов	+	
Аварийный тормоз	+	
Разделитель топлива/воды		
<b>Система управления</b>		
Стартер	электрический	
Управление	дистанционное	
Регулировка ноги мотора	электрическая	
<b>Размеры</b>		
Длина, мм	824	
Ширина, мм	552	
Высота, мм	1648	1774
Высота транца, мм	537	664
Масса, кг	222	227

*Технические данные, расход топлива и/или энергии, CO2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!*

# Контакты

**UAB JP Motors**

Vilnius

Savanoriu pr. 174S, LT-03153 Vilnius, Lietuva

[info@jpmotors.lt](mailto:info@jpmotors.lt)

тел. +370 674 54030